

FREELANDER 2 - Model Year 2011 - Caratteristiche

Tecniche

	TD4 150 CV 4x4 manuale	TD4 150 CV 4x4 auto	SD4 190 CV 4x4 auto	eD4 150 CV 4x2 manuale	i6 benzina 4x4 auto
Alt. mm	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Largh. mm	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
Lungh. mm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Passo mm	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Diam. volta m.	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Peso min. da	1.785	1.805	1.805	1.710	1.775
Sospensioni Anteriori	Indipendenti sistema MacPherson con barra antirollio	Indipendenti, sistema MacPherson con barra antirollio	Indipendenti, sistema MacPherson con barra antirollio	Indipendenti, sistema MacPherson con barra antirollio	Indipendenti, sistema MacPherson con barra antirollio
Sospensioni Posteriori	Indipendenti, Multilink e barra antirollio	Indipendenti, Multilink e barra antirollio	Indipendenti, Multilink e barra antirollio	Indipendenti, Multilink e barra antirollio	Indipendenti, Multilink e barra antirollio
Freni	Anteriori dischi ventilati 300 mm, Posteriori: dischi pieni 302 mm	Anteriori Dischi Ventilati 300 mm, Posteriori: dischi pieni 302 mm	Anteriori Dischi Ventilati 300 mm, Posteriori: dischi pieni 302 mm	Anteriori Dischi Ventilati 300 mm, Posteriori: dischi pieni 302 mm	Anteriori Dischi Ventilati 316 mm, Posteriori: dischi pieni 302 mm
Sterzo	Servo idraulico pignone e corona	Servo idraulico pignone e corona	Servo idraulico pignone e corona	Servo idraulico pignone e corona	Servo idraulico pignone e corona
Sistema 4x4	Integrale permanente differenziale posteriore Haldex.	Integrale permanente differenziale posteriore Haldex.	Integrale permanente differenziale posteriore Haldex.	Trazione anteriore	Integrale permanente differenziale posteriore Haldex.
Motore	Trasversale, turbodiesel 4 cil. in linea, 16 valvole, iniezione common rail	Trasversale turbodiesel 4 cil.in linea, 16 valvole, iniezione common rail	Trasversale, turbodiesel 4 cil. in linea, 16 valvole, iniezione common rail	Trasversale, turbodiesel 4 cil. in linea, 16 valvole, iniezione common rail	Trasversale, 6 cil. in linea, 24 valvole, iniezione multipoint
Cilindrata cc	2.179cc	2.179cc	2.179	2.179cc	3.192
Alesaggio/ Corsa - mm	85x96	85x96	85x96	85x96	84x96
Rapporto compressione	15,8:1	15,8:1	15,8:1	15,8:1	10,8:1
Pot. Max CV (kW)	150 (110)	150 (110)	190 (140)	150 (110)	233 (171)
Coppia Max Nm	420	420	420	420	317

Consumi Extraurbano Urbano Combinato (l/ 100km)	7.4 5.6 6.2	8.7 5.7 7.0	8.7 5.7 7.0	7.1 5.4 6.0 (stima costruttore)	15.5 8.1 10.7
Emissioni	Euro5	Euro5	Euro5	Euro5	Euro5
CO₂ g/km	165	185	185	158	255
Trasmissione	M66 EH50 6 rapporti manuale	Aisin SWF21 6 rapporti auto	Aisin SWF21 6 rapporti auto	M66 EH50 6 rapporti manuale	Aisin SWF21 6 rapporti auto
Capacità serbatoio litri	68	68	68	68	70
Autonomia Km.	1.095	970	970	1.141	650
Accel. 0-100	11.7	11.2	9.5	nd	8.9
Velocità max km/h	181	181	190	181	200