

Scheda Tecnica - Wagon

DIMENSIONI (mm)	1.8 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D	2.2 D-4D 150	2.2 D-CAT 150
	6M/T	Multidrive S	6M/T	6M/T	6A/T
Lunghezza	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
Larghezza	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
Altezza	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Passo	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Cx	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Capacità bagagliaio min (l)	543	543	543	543	543
Numero posti	5	5	5	5	5
Carreggiata ant.	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Carreggiata post.	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

PESI (Kg)	1.8 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D	2.2 D-4D 150	2.2 D-CAT 150
	6M/T	Multidrive S	6M/T	6M/T	6A/T
Massa a vuoto	1.465	1.480	1.575	1.590	1.610
Massa complessiva	2.000	2.020	2.130	2.140	2.140
Massa rimorchiabile	1.500	1.500	1.600	1.800	1.600
Capacità serbatoio (l)	60				

MOTORE	1.8 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D	2.2 D-4D 150	2.2 D-CAT 150
	6M/T	Multidrive S	6M/T	6M/T	6A/T
Alimentazione	Benzina Iniezione elettronica Collettore d'aspirazione con lunghezza variabile		Diesel iniezione diretta Collettore d'aspirazione con lunghezza variabile Iniettori piezoelettrici		
Distribuzione	16 Valvole DOHC Dual VVT-i con Valvematic		16 Valvole DOHC		
Alesaggio x corsa (mm)	80,5 X 88,3	80,5 X 88,3	86 X 86	86 X 96	86 X 96
Rapporto di compressione	10,5 : 1	10,5 : 1	15,8 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1
Cilindrata (cm ³)	1.798	1.798	1.998	2.231	2.231
Potenza KW (CV)/rpm	108(147) / 6.400	108(147) / 6.400	91(124) / 3.600	110(150) / 3.600	110 (150) / 3.600
Coppia massima (Nm/rpm)	180/4.000	180/4.000	310/1.800-2.400	340/2.000-2.800	340/2.000-2.800
Filtro anti particolato	-	-	DPF	DPF	DPNR
Emissioni CO ₂ (g/Km)	153/Euro V	154/Euro V	121/Euro V	149/Euro V	173/EuroV
Potenza fiscale	19	19	20	21	21

STERZO	1.8 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D	2.2 D-4D 150	2.2 D-CAT 150
	6M/T	Multidrive S	6M/T	6M/T	6A/T
Scatola guida	Pignone-Cremagliera				
Servosterzo	Elettrico (EPS+)				
Raggio di sterzata minimo (m)	5,4				

TRASMISSIONE					
Trazione	Anteriore				
Cambio	6 rapporti manuale	CVT 7 rapporti automatico sequenziale	6 rapporti manuale	6 rapporti manuale	6 rapporti automatico sequenziale
Frizione (cambio manuale)	Monodisco a secco	-	Monodisco a secco	Monodisco a secco	-

PRESTAZIONI					
Velocità massima km/h	200	200	200	210	205
Accelerazione 0-100 Km/h	9,7	10,7	10,0	9,2	9,8

CONSUMI (l/100 Km)					
Ciclo urbano	8,6	8,6	5,6	7,2	8,2
Ciclo Extra urbano	5,4	5,5	4,0	4,7	5,5
Ciclo Combinato	6,6	6,7	4,6	5,6	6,5

SOSPENSIONI	1.8 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D	2.2 D-4D 150	2.2 D-CAT 150
	6M/T	Multidrive S	6M/T	6M/T	6A/T
Anteriori	Tipo MacPherson con barra stabilizzatrice				
Posteriori	Doppio braccio oscillante				

FRENI					
Anteriori	Dischi autoventilanti (295 x 26 mm/2.2D 320 x 26 mm)				
Posteriori	A tamburo (290 x 11 mm)				
Dotazioni aggiuntive	ABS + EBD VSC + TRC + BA				

RUOTE					
Cerchi	17"/lega	17"/lega	17" /lega	18"/lega	18"/lega
Pneumatici	215/55R17	215/55R17	215/55R17	225/45R18	225/45R18